


(ஜீப், கார், வேன், ஆட்டோ மற்றும் LCVs)

அணுகுலங்கள்:

400CC to 3000CC

- ▶ மைலேஜ் 15% முதல் 20% அதிகரிக்கும்
- ▶ என்ஜின் சக்தியை அதிகமாக்கும்
- ▶ என்ஜின் தூட்டை குறைக்கும்
- ▶ என்ஜின் சப்தத்தை குறைக்கும்.
- ▶ புகையை, புகையின் மாசுவை குறைக்கும்
- ▶ டீசல் என்ஜினுக்கு நன்மை பயப்பது



கிடைக்கும் அளவுகளும் விலைகளும் :

7½மில்லி ரூ.199./ (75லிட்டர் பெட்ரோலுக்கு)

15മി രൂ.300/ 30മി രൂ.540. 60മി രൂ.900. 100മി രൂ.1500

(1 மில்லி என்பது தோராயமாக 20 சொட்டு ஆகும்)
தயாரிப்பாளர்கள்: டிலாக் டெக்னாலஜீஸ், சென்னை-33.

இணையதளம் : www.dlagtech.com

உபயோகிக்கும் வழிமுறைகள்:

1. **மசல் நிரப்பிய உடன்** (அல்லது **நிரப்பும் போது**) டின்லாக **மசல்** சேமிப்பாணை **GD1** ஐ நிரப்பிய அளவிற்கு, லிட்டருக்கு 2 செண்டு அல்லது 10 லிட்டருக்கு 1 மில்லி வீதம் சேர்க்கவும். முதல் முறை மட்டும் டாங்கியுள் உள்ள **மசலுக்கு** மேற்சொன்ன படி சேர்க்கவும். அதிகமாக போடவேண்டாம்.

2. டீசல் போடும் பொழுதெல்லாம் டின்லாக டீசல் சேமிப்பான் சேர்க்கவும். 3. (அ) 4 முறை உபயோகித்த பின் மிக அதிக மைலேஜ் கிடைக்கும். மைலேஜ் படிபடியாக அதிகரிக்கும்.

3. டின்லாக டீசல் சேமிப்பானை நேரடியாக டீசலுடன் சேர்க்கவும். வேறு பாட்டிலில் டீசலுடன் கலந்து டாங்கியினுள் ஊற்றி கூடாது.

4. மேற்கூறிய அளவு சரியாக சேர்த்தால் அதிக மைலேஜ் கிடைக்கும்.

5. வாகனத்தை மெதுவாக ஓட்டினால் அதிக மைலேஜ் கிடைக்கும்.

6. டீசலின் மேல் நேரடியாக **GD1**ஐ போடவும். டீசல் கண்களுக்கு தெரியவில்லை எனில் டீசல் பிடிப்பதற்கு ஓரிரு வினாடிகள் முன் டீசல் டாங்கியுள் போடலாம். இதனால் **GD1** டீசலுடனுள் நன்கு கலக்க ஏதுவாகிறது.

உள்ளூர் விற்பனையாளர்கள்:

(ஜீப், கார், வேன், ஆட்டோ மற்றும் LCVs)

அனுகூலங்கள்:

400CC to 3000CC

- ✓ மைலேஜ் 15% முதல் 20% அதிகரிக்கும்
- ✓ என்ஜின் சக்தியை அதிகமாக்கும்
- ✓ என்ஜின் தூட்டை குறைக்கும்
- ✓ என்ஜின் சப்தத்தை குறைக்கும்.
- ✓ புகையை, புகையின் மாசுவை குறைக்கும்
- ✓ டீசல் என்ஜினுக்கு நன்மை பயப்பது



கிடைக்கும் அளவுகளும் விலைகளும் :

7½மில்லி ரூ.199./ (75லிட்டர் பெட்ரோலுக்கு)

15മി റൂ.300/ 30മി റൂ.540. 60മി റൂ.900. 100മി റൂ.1500

(1 மில்லி எனபது தோராயமாக 20 சொட்டு ஆகும்)
தயாரிப்பாளர்கள்: டிலாக் டெக்னாலஜீஸ், சென்னை-33.

இணையதளம் : www.dlagtech.com

உபயோகிக்கும் வழிமுறைகள்:

1. டீசல் நிரப்பிய உடன் (அல்லது நிரப்பும் போது) டீன்லாக டீசல் சேமிப்பானை **GD1** ஐ நிரப்பிய அளவிற்கு, விட்டருக்கு 2 சொட்டு அல்லது 10 விட்டருக்கு 1 மில்லி வீதம் சேர்க்கவும். முதல் முறை மட்டும் டாங்கியுள் உள்ள டீசலுக்கு மேற்சொன்ன படி சேர்க்கவும். அதிகமாக போடவேண்டாம்.

2. டீஸல் போடும் பொழுதெல்லாம் டீன்லாக டீஸல் சேமிப்பான் சேர்க்கவும். 3 (அ) 4 முறை உபயோகித்த பின் மிக அதிக மைலேஜ் கிடைக்கும். மைலேஜ் பட்டியாக அதிகரிக்கும்.

3. டின்லாக டீசல் சேமிப்பானை நேரடியாக டீசலுடன் சேர்க்கவும். வேறு பாட்டிலில் டீசலுடன் கலந்து டாங்கியினுள் ஊற்ற கூடாது.

4. மேற்கூறிய அளவு சரியாக சேர்த்தால் அதிக மைலேஜ் கிடைக்கும்.

5. வாகனத்தை மெதுவாக ஓட்டினால் அதிக மைலேஜ் கிடைக்கும்.

6. டிசலின் மேல் நேரடியாக **GD1**ஐ போடவும். டிசல் கண்களுக்கு தெரியவில்லை எனில் டிசல் பிடிப்பதற்கு ஓரிரு வினாடிகள் முன் டிசல் டாங்கியுள் போடலாம். இதனால் **GD1** டிசலுடன் நன்றாக கலக்க ஏதுவாகிறது.

உள்ளூர் விற்பனையாளர்கள்:

(SAC) നിയമിത പൗരത്വ 'അംഗ' 'പ്രധാന' 'നിയമിത'
100 'പ്രധാന' 'നിയമിത' 'പ്രധാന' 'നിയമിത'

(SAC) നിയമിത പൗരത്വ, ജാതി, വ്യക്തി, നാടി)
199 **വ്യാപക** **സംസ്ഥാന** **സംസ്ഥാന**