

டினல்லாக் பெட்ரோல் சேமிப்பான் PS110

(மோட்டர் சைக்கிள், மோபட், ஸ்கூட்டர், ஆட்டோகளுக்கு)

அனுசூலங்கள்:

80CC to 250CC

மைலேஜ் 20% முதல் 30% அதிகரிக்கும்

என்ஜின் சக்தியை அதிகமாக்கும்

என்ஜின் தூட்டை குறைக்கும்

என்ஜின் சப்தத்தை குறைக்கும்.

புகையை, புகையின் மாகவை குறைக்கும்

பெட்ரோல் என்ஜினுக்கு நன்மை பயப்பது

கிடைக்கும் அளவுகளும் விலைகளும் :

7½ மில்லி MRP ரூ.199/- (75லி பெட்ரோலுக்கு)

15 மில்லி MRP ரூ.300/- (150லி பெட்ரோலுக்கு)

(1 மில்லி என்பது தோராயமாக 20 சொட்டுக்கள் ஆகும்)

தயாரிப்பாளர்கள்: டிலாக் டெக்னாலஜீஸ், சென்னை-33.

இணையதளம் : www.dlagtech.com



உபயோகிக்கும் வழிமுறைகள்:

1. பெட்ரோல் நிரப்பிய உடன் டின்லாக் பெட்ரோல் சேமிப்பானை (நிரப்பிய அளவிற்கு) லிட்டருக்கு 2 சொட்டுக்கள் வீதம் சேர்க்கவும். 2. முதன்முறை மட்டும் டாங்கியினுள் இருக்கும் பெட்ரோலுக்கு, லிட்டருக்கு 4 சொட்டுக்கள் வீதம் சேர்க்கவும். 3. ஒவ்வொரு முறை பெட்ரோல் போடும் பொழுதும் உடனடியாக சொட்டுக்களை சேர்க்கவும். 4. டின்லாக் பெட்ரோல் சேமிப்பானை நேரடியாக பெட்ரோலுடன் சேர்க்கவும். வேறு பாட்டிலில் பெட்ரோலுடன் கலந்து ஊற்றி கூடாது. 5. அளவு சரியாக (குறைவாக) சேர்த்தால் அதிக மைலேஜ் கிடைக்கும்.

உள்ளூர் விற்பனையாளர்கள்:

டினல்லாக் பெட்ரோல் சேமிப்பான் PS110

(மோட்டர் சைக்கிள், மோபட், ஸ்கூட்டர், ஆட்டோகளுக்கு)

அனுசூலங்கள்:

80CC to 250CC

மைலேஜ் 20% முதல் 30% அதிகரிக்கும்

என்ஜின் சக்தியை அதிகமாக்கும்

என்ஜின் தூட்டை குறைக்கும்

என்ஜின் சப்தத்தை குறைக்கும்.

புகையை, புகையின் மாகவை குறைக்கும்

பெட்ரோல் என்ஜினுக்கு நன்மை பயப்பது

கிடைக்கும் அளவுகளும் விலைகளும் :

7½ மில்லி MRP ரூ.199/- (75லி பெட்ரோலுக்கு)

15 மில்லி MRP ரூ.300/- (150லி பெட்ரோலுக்கு)

(1 மில்லி என்பது தோராயமாக 20 சொட்டுக்கள் ஆகும்)

தயாரிப்பாளர்கள்: டிலாக் டெக்னாலஜீஸ், சென்னை-33.

இணையதளம் : www.dlagtech.com



உபயோகிக்கும் வழிமுறைகள்:


1. பெட்ரோல் நிரப்பிய உடன் டின்லாக் பெட்ரோல் சேமிப்பானை (நிரப்பிய அளவிற்கு) லிட்டருக்கு 2 சொட்டுக்கள் வீதம் சேர்க்கவும். 2. முதன்முறை மட்டும் டாங்கியினுள் இருக்கும் பெட்ரோலுக்கு, லிட்டருக்கு 4 சொட்டுக்கள் வீதம் சேர்க்கவும். 3. ஒவ்வொரு முறை பெட்ரோல் போடும் பொழுதும் உடனடியாக சொட்டுக்களை சேர்க்கவும். 4. டின்லாக் பெட்ரோல் சேமிப்பானை நேரடியாக பெட்ரோலுடன் சேர்க்கவும். வேறு பாட்டிலில் பெட்ரோலுடன் கலந்து ஊற்றி கூடாது. 5. அளவு சரியாக (குறைவாக) சேர்த்தால் அதிக மைலேஜ் கிடைக்கும்.

உள்ளூர் விற்பனையாளர்கள்:



:தொழில்நுட்ப அலுவலகம்

‘தொழில்நுட்ப அலுவலகம்’ டின்லாக் பெட்ரோல் சேமிப்பானை (நிரப்பிய அளவிற்கு) லிட்டருக்கு 2 சொட்டுக்கள் வீதம் சேர்க்கவும். 2. முதன்முறை மட்டும் டாங்கியினுள் இருக்கும் பெட்ரோலுக்கு, லிட்டருக்கு 4 சொட்டுக்கள் வீதம் சேர்க்கவும். 3. ஒவ்வொரு முறை பெட்ரோல் போடும் பொழுதும் உடனடியாக சொட்டுக்களை சேர்க்கவும். 4. டின்லாக் பெட்ரோல் சேமிப்பானை நேரடியாக பெட்ரோலுடன் சேர்க்கவும். வேறு பாட்டிலில் பெட்ரோலுடன் கலந்து ஊற்றி கூடாது. 5. அளவு சரியாக (குறைவாக) சேர்த்தால் அதிக மைலேஜ் கிடைக்கும்.




00002 01 0008

(தொழில்நுட்ப அலுவலகம், திருச்சி, தமிழ்நாடு)
01152 தொழில்நுட்ப அலுவலகம் திருச்சி



:தொழில்நுட்ப அலுவலகம்

‘தொழில்நுட்ப அலுவலகம்’ டின்லாக் பெட்ரோல் சேமிப்பானை (நிரப்பிய அளவிற்கு) லிட்டருக்கு 2 சொட்டுக்கள் வீதம் சேர்க்கவும். 2. முதன்முறை மட்டும் டாங்கியினுள் இருக்கும் பெட்ரோலுக்கு, லிட்டருக்கு 4 சொட்டுக்கள் வீதம் சேர்க்கவும். 3. ஒவ்வொரு முறை பெட்ரோல் போடும் பொழுதும் உடனடியாக சொட்டுக்களை சேர்க்கவும். 4. டின்லாக் பெட்ரோல் சேமிப்பானை நேரடியாக பெட்ரோலுடன் சேர்க்கவும். வேறு பாட்டிலில் பெட்ரோலுடன் கலந்து ஊற்றி கூடாது. 5. அளவு சரியாக (குறைவாக) சேர்த்தால் அதிக மைலேஜ் கிடைக்கும்.



00002 01 0008

(தொழில்நுட்ப அலுவலகம், திருச்சி, தமிழ்நாடு)
01152 தொழில்நுட்ப அலுவலகம் திருச்சி